

Z-LASER

Intelligent Solutions in Light



ZRX

- » Laser für Kreuzprojektion bis 4 x 4m in 3m Abstand
- » Beste Sichtbarkeit (2 Linienlaser in einem Gehäuse)
- » Integriertes Netzteil mit hoher Störfestigkeit
- » Optische Ausgangsleistung bis zu 2 x 15mW, rot
- » Abmessungen: Ø 40 x 201mm

Textil

Holz



ZRX




Mechanische Spezifikationen	
Abmessungen	201mm x Ø 40mm
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet, Optik-Kopf: eloxiertes Aluminium (schwarz)
IP Schutzklasse	IP65
Elektrische Isolation	Potenzialfreies Gehäuse
Anschluss	Netzstecker
Elektrische Spezifikationen	
Versorgungsspannung	90 bis 265VAC
Betriebsart	APC mit Strombegrenzung
Modulation	Nein
Schutz	Integriertes Netzteil mit hoher Störfestigkeit, Überspannung Kat. III, Burst und Surge Resistenz Level 4
Optische Spezifikationen	
Wellenlänge	635nm
Ausgangsleistung	Bis zu 2x 15mW
Einstellbarer Fokus	Nein
Verfügbare Optiken	2x Linie Gauss
Umgebungsbedingungen	
Gehäusetemperatur	-10°C bis +40°C

CE CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG.

Zubehör




Gauss Profil



Optiken

Kreuz



Bestellcode

Z - X - RX - 635

Leistung

Wellenlänge

Name Produktfamilie

